



LINEALED MICRO

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>	Plafone <i>Ceiling</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Staffe <i>Brackets</i>	
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>	
Led utilizzato <i>Led used</i>	Vedi tabella LIPSTRIP <i>See LIPSTRIP table</i>	
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>	
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>	
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Opal	
Lunghezze standard <i>Standard lenght</i>	1 MT	2 MT

TABELLA LIPSTRIP INSTALLABILI | *INSTALLABLE LIPSTRIP TABLE*

CODE				LED		POWER (W/MT)	FLUX (Lm)	CUT (mm)	REEL (Mt)	IP	
SL000014				2700K	3000K	4000K	11	1250	50	5	20
SL000051				2700K	3000K	4000K	14,4	2144	50	5	20
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO = 24Vdc <i>OPERATING VOLTAGE = 24Vdc</i>											

ACCESSORI DISPONIBILI | AVAILABLE ACCESSORIES

Clip fix linealed micro | *Clip fix linead micro*

