


LYRA TB



LYRA TABLE

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>			
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Tavolo <i>Table</i>			
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Base <i>Base</i>			
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diffusa <i>Diffused</i>			
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led 2835 <i>2835 led</i>			
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>			
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>			
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	355° <i>355°</i>			
Sistema ottico <i>Optical system</i>	PMMA trasparente <i>Transparent pmma</i>			
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K	
Potenza <i>Power</i>	6,5 W			
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	650 Lm			
Efficienza <i>Efficacy</i>	100 Lm/W			
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	360°			
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20			
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90			
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common places</i>	Banconi <i>Counters</i>	Reception <i>Reception</i>	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto su presa elettrica <i>Remote on electrical socket</i>	
Ingresso linea <i>Line input</i>	Spina italiana su driver <i>Italian plug on driver</i>	
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	220-240 Vac 50/60Hz (driver on board)	
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>		

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | *The indicated performances refer to the 3000k*

VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT



**Dimmer elettronico
multifunzione da tavolo
Multifunction electronic
table dimmer**

