

CIGAR SCG

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Incasso scomparsa C/G <i>Trimless plasterboard</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Aggancio a baionetta <i>Bayonet coupling</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Cob Cree <i>Cree cob</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom <i>Custom</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	+/-90° - 355°		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Riflettore Ledil <i>Ledil reflector</i>		
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K 3000 K 4000 K		
Potenza <i>Power</i>	4,5 W	6,6 W	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	549 Lm	723 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	121 Lm/W	109 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	24 °	32 °	66 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>		

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,5mmq		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led 9Vdc		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	500 mA	700 mA	

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k



ACCESSORI DISPONIBILI | AVAILABLE ACCESSORIES

Nido d'ape <i>Honeycomb</i>	
Cassaforma SCG <i>SCG formwork</i>	

