




PECK BASE 1L

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	Esterno <i>Outdoor</i>
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>	Plafone <i>Ceiling</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Staffa con viti <i>Bracket with screws</i>	
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>	
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led Cree <i>Cree led</i>	
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>	
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	+/-90° - 355°	
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Lente Ledil <i>Ledil Lens</i>	
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K
Potenza <i>Power</i>	4 W	6 W
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	530 Lm	735 Lm
Efficienza <i>Efficacy</i>	132 Lm/W	122 Lm/W
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	12 °	20 °
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	IP65
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90	
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common place</i>	Negozi <i>Shops</i>
		Alberghi <i>Hotels</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>	
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>	Interno <i>On board</i>
Ingresso linea <i>Line input</i>	2x0,5mmq	Morsetti su driver <i>Clamps on driver</i>
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	Vf led 12Vdc	220 – 240 Vac / 50-60Hz
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>	350 mA	500 mA

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Nido d'ape <i>Honeycomb</i>	
-------------------------------	--

