

## SLEEK LINE 1L

### CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


|                                                       |                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Luogo di installazione   <i>Installation location</i> | Interno   <i>Indoor</i>                                             |                               |
| Tipo di installazione   <i>Installation type</i>      | Sospensione   <i>Suspension</i>                                     |                               |
| Tipo di montaggio   <i>Mounting type</i>              | Vedi varianti   <i>See variant</i>                                  |                               |
| Tipo di emissione   <i>Emission type</i>              | Diffusa   <i>Diffused</i>                                           |                               |
| Led utilizzato   <i>Led used</i>                      | Stripcob Led   <i>Stripcob led</i>                                  |                               |
| Corpo   <i>Body</i>                                   | Alluminio   <i>Aluminium</i>                                        | Pmma opale   <i>Opal pmma</i> |
| Finitura   <i>Finishing</i>                           | Custom (vedi pagina di catalogo)   <i>Custom (see catalog page)</i> |                               |
| Orientabilita'   <i>Adjustability</i>                 | Fisso   <i>Fix</i>                                                  |                               |
| Sistema ottico   <i>Optical system</i>                | Diffusore pmmal   <i>Pmma diffuser</i>                              |                               |
| Tonalita' standard   <i>Standard color Led</i>        | 2700 K                                                              | 3000 K                        |
| Potenza   <i>Power</i>                                | 13 W                                                                | 4000 K                        |
| Flusso sorgente   <i>Light source flux</i>            | 1300 Lm                                                             |                               |
| Efficienza   <i>Efficacy</i>                          | 100 Lm/W                                                            |                               |
| Ottiche disponibili   <i>Available optic</i>          | 360°                                                                |                               |
| Grado di protezione   <i>Degree of protection</i>     | IP40                                                                |                               |
| Resa cromatica CRI   <i>Color rendering CRI</i>       | >90                                                                 |                               |
| Contesti   <i>Context</i>                             | Luoghi comuni   <i>Common places</i>                                | Banconi   <i>Counters</i>     |
|                                                       |                                                                     | Reception   <i>Reception</i>  |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

|                                                               |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Tipo di alimentazione   <i>Supply type</i>                    | Elettronica   <i>Electronic</i> |  |
| Montaggio gruppo di alimentazione   <i>Mount power supply</i> | Remoto   <i>Remote</i>          |  |
| Ingresso linea   <i>Line input</i>                            | 2 x 0,50 mmq   2 x 0,50 mmq     |  |
| Tensione di lavoro   <i>Working voltage</i>                   | 24Vdc                           |  |
| Corrente di lavoro   <i>Operating current</i>                 |                                 |  |


### FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | The indicated performances refer to the 3000k



### VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

|                                                                  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rosone per driver remoto   <i>Ceiling rose for remote driver</i> | Cassaforma SCG   <i>SCG formwork</i>             |
|                                                                  | Incasso con molle   <i>Recessed with springs</i> |



**40mm ML**  
**40mm SCG**

La presente scheda tecnica è di proprietà LIP. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.  
This technical data sheet is the property of LIP. All rights reserved. We reserve the right to make technical changes without notice.