

LINEALED MICRO SP

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Sospensione <i>Suspension</i>		
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Vedi varianti <i>See variant</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	Led <i>Led</i>		
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>		Pmma opale <i>Opal pmma</i>
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilit� <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Diffusore pmma <i>Pmma diffuser</i>		
Tonalit� standard <i>Standard color Led</i>	2700 K 3000 K 4000 K		
Potenza <i>Power</i>	14,4 W	28,8 W	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	2160 Lm	4320 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	150 Lm/W	150 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	120°		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20		
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common places</i>	Banconi <i>Counters</i>	Reception <i>Reception</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		
Ingresso linea <i>Line input</i>	2 x 0,50 mmq 2 x 0,50 mmq		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24Vdc		
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalit  3000k | The indicated performances refer to the 3000k



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Rosone per driver a bordo <i>Ceiling rose for on board driver</i>	Coppia conetto SCG <i>SCG cone couple</i>
	Coppia conetti legno/muro <i>Pair of wooden/wall cones</i>

