

Vedi potenza
See power

Ø 20mm

TECA VT

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione | *Installation location*

Tipo di installazione | *Installation type*

Tipo di montaggio | *Mounting type*

Tipo di emissione | *Emission type*

Led utilizzato | *Led used*

Corpo | *Body*

Finitura | *Finishing*

Orientabilita' | *Adjustability*

Sistema ottico | *Optical system*

Tonalita' standard | *Standard color Led*

Potenza | *Power*

Flusso sorgente | *Light source flux*

Efficienza | *Efficacy*

Ottiche disponibili | *Available optic*

Grado di protezione | *Degree of protection*

Resa cromatica CRI | *Color rendering CRI*

Contesti | *Context*

Interno | *Indoor*

Superficie | *Surface*

Tige M8x1 con dado | *M8x1 tige with nut*

Diretta | *Direct*

Led Nichia | *Nichia Led*

Alluminio | *Aluminium*

Custom | *Custom*

180° asse X | *180 °X axis*

Dark Light recesso UGR19 | *UGR19 Recessed dark light*

2700 K

3000 K

4000 K

14W (60cm)

29W (114cm)

45W (177cm)

1810 Lm

3620 Lm

5730 Lm

129 Lm/W

129 Lm/W

129 Lm/W

120°

IP20

>90

Teche | *Display cases*

Gioiellerie | *Jewelers*

Banconi | *Counters*

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione | *Supply type*

Montaggio gruppo di alimentazione | *Mount power supply*

Ingresso linea | *Line input*

Tensione di lavoro | *Working voltage*

Corrente di lavoro | *Operating current*

Elettronica | *Electronic*

Remoto | *Remote*

2 x 0,50mmq | *2 x 0.50mmq*

24Vdc

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | *The indicated performances refer to the 3000k*



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

