



Ø 40mm




40mm


40mm



37mm



37mm



INLAND

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione | *Installation location*

Tipo di installazione | *Installation type*

Tipo di montaggio | *Mounting type*

Tipo di emissione | *Emission type*

Led utilizzato | *Led used*

Corpo | *Body*

Finitura | *Finishing*

Orientabilita' | *Adjustability*

Sistema ottico | *Optical system*

Tonalita' standard | *Standard color Led*

Potenza | *Power*

Flusso sorgente | *Light source flux*

Efficienza | *Efficacy*

Ottiche disponibili | *Available optic*

Grado di protezione | *Degree of protection*

Resa cromatica CRI | *Color rendering CRI*

Contesti | *Context*

Interno | *Indoor*

Pavimento | *Floor*

Incasso con cassaforma | *Recessed on housing box*

Diretta | *Direct*

Led Nichia | *Nichia led*

Alluminio | *Aluminium*

Custom (vedi pagina di catalogo) | *Custom (see catalog page)*

Fisso | *Fix*

Lente Ledil | *Ledil lens*

2700 K

3000 K

4000 K

1 W

2 W

122 Lm

228 Lm

122 Lm/W

114 Lm/W

12 °

28 °

44 °

EL (20°+42°)

IP67

>90

Luoghi comuni | *Common place*

Vialetti | *Driveways*

Colonne | *Columns*

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione | *Supply type*

Montaggio gruppo di alimentazione | *Mount power supply*

Ingresso linea | *Line input*

Tensione di lavoro | *Working voltage*

Corrente di lavoro | *Operating current*

Elettronica | *Electronic*

Remoto | *Remote*

2 x 0,50 mmq


Vf led = 3V

350 mA

700 mA

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | *The indicated performances refer to the 3000k*



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

Morsetti gel | *Gel connection*

Cassaforma | *Housing box*

Accessorio molle | *Springs accessories*

