

LINEALED ROTANTE

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>		
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>		Plafone <i>Ceiling</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Basi con staffa <i>Bases with spring</i>		
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diffusa <i>Diffused</i>		
Led utilizzato <i>Led used</i>	2835 <i>2835</i>		
Corpo <i>Body</i>	Metallo <i>Metak</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>		
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Rotazione luce 360° <i>360 ° light rotation</i>		
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Pmma opale <i>Opal pmma</i>		
Tonalita' standard <i>Standard color Led</i>	2700 K	3000 K	4000 K
Potenza <i>Power</i>	19,2W (L=100)	34,4W (L=180)	
Flusso sorgente <i>Light source flux</i>	2016 Lm	3620 Lm	
Efficienza <i>Efficacy</i>	106 Lm/W	106 Lm/W	
Ottiche disponibili <i>Available optic</i>	120 °		
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	IP65	
Resa cromatica CRI <i>Color rendering CRI</i>	>90		
Contesti <i>Context</i>	Luoghi comuni <i>Common places</i>	Arredo interno <i>Internal furniture</i>	Alberghi <i>Hotels</i>

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

Tipo di alimentazione <i>Supply type</i>	Elettronica <i>Electronic</i>		
Montaggio gruppo di alimentazione <i>Mount power supply</i>	Remoto <i>Remote</i>		Interno <i>On board</i>
Ingresso linea <i>Line input</i>	Cavo 2x0,50 mmq		
Tensione di lavoro <i>Working voltage</i>	24Vdc		220-240 Vac 50/60Hz
Corrente di lavoro <i>Operating current</i>			

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY

Le prestazioni indicate si riferiscono alla tonalità 3000k | *The indicated performances refer to the 3000k*



VARIANTI DISPONIBILI | AVAILABLE VARIANT

III Remoto | *Remote*

Interno | *On board*

