



LINEALED ANGLE MICRO

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

Luogo di installazione <i>Installation location</i>	Interno <i>Indoor</i>	
Tipo di installazione <i>Installation type</i>	Parete <i>Wall</i>	Plafone <i>Ceiling</i>
Tipo di montaggio <i>Mounting type</i>	Staffe <i>Brackets</i>	
Tipo di emissione <i>Emission type</i>	Diretta <i>Direct</i>	
Led utilizzato <i>Led used</i>	Vedi tabella LIPSTRIP <i>See LIPSTRIP table</i>	
Corpo <i>Body</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Custom (vedi pagina di catalogo) <i>Custom (see catalog page)</i>	
Orientabilita' <i>Adjustability</i>	Fisso <i>Fix</i>	
Sistema ottico <i>Optical system</i>	Opal – 120°	
Lunghezze standard <i>Standard lenght</i>	1 MT	2 MT
		3MT

TABELLA LIPSTRIP INSTALLABILI | *INSTALLABLE LIPSTRIP TABLE*

[illegible]

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO = 24Vdc | OPERATING VOLTAGE = 24Vdc

ACCESSORI DISPONIBILI | AVAILABLE ACCESSORIES

Clip fix linealed angle micro45 | *Clip fix linead angle micro45*

